

Datenblatt / Data Sheet

AccuLux JobLux



Arbeitsleuchte

mit Notlichtfunktion (schaltet sich bei Stromausfall ein) und integriertem Ladeteil.



Working lamp

with emergency function (turns on in case of power failure) and integrated charger.

Merkmale:

- 120° schwenkbarer Leuchtenkopf
- Blei-Gel-Akku
- Spritzwassergeschützt
- Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Schutzart: IP 44
- Gewicht: ca. 2000 g
- Maße in mm: 126 x 112 x 336
- Lieferumfang: Leuchte, integriertes Ladekabel 230 V, Wandhalterung, Tragegurt

Features:

- 120° swivelling lamp head
- Blei-Gel-Accu
- Splashproof
- Robust and impact-resistant plastic housing
- Protection class: IP 44
- Weight: ca. 2000 g
- Dimensions in mm: 126 x 112 x 336
- Delivery incl.: Lamp, integrated charging cable 230 V, wall mounting bracket, carrying loop



Name Artikel / Name article

JobLux 90 LED

JobLux 90 LED Focus

JobLux Power LED

Hauptlicht / Main lamp

Xenon 5,5 W

3 W PowerLED + Focus

3 W PowerLED

Leuchtdauer / Light time

ca. 4 h / 120 h

ca. 8 h / 120 h

ca. 8 h / 120 h

Lichtstrom / Lim. flux

ca. 30 Lum.

ca. 280 Lum.

ca. 280 Lum.

Leuchtweite / Range

ca. 60 m

ca. 200 m

ca. 200 m

Ladezeit / Charging time

ca. 10 h

ca. 10 h

ca. 10 h

Artikel-Nr. / Article-no.

451041

451541

452441